Пиление

Пильные полотна

Массив древесины

Древесина с гвоздями

Пластмассы

Замазка

						Σ	Δ ,	4 4	_	m	∠	Ö	Ī.
Наименование		ина Шир мм) — (ина мм)	Тип	Ед.уп. – № для заказа	**			PLASTICS			SILICON	FE AL
Пильное полотно по древесине													
Оригинальное 2-ряд- ное расположение зубьев – «японский зуб» – для высокоточ- ных резов с чистыми кромками. Внимание: выполнение погруж- ных пропилов с этим инструментом невоз- можно.		50	35	HSB 50/35/J	5x 500142								
		50	45	HSB 50/45/J	5x 500146								
		50	55	HSB 50/55/J	5x 500148								
		50	65	HSB 50/65/J	5x 500145								
Пильный диск по древесине (HCS) — оптимален в комбинации с ограничителем глубины.													
Для длинных и прямых резов, а также вырезов в уложенном паркете или ламинате.		-	-	HSB 100/HCS	1x 500139			•					
Универсальное биметаллическое пильное полотно для погружных пропилов													
Оснастка для внутренней отделки. Для твёрдой/мягкой древесины и любых других древесных материалов. Также подходит для полимерных материалов и гипсокартона. Высокая скорость резания. Исключительная долговечность и надёжность.		78	32	USB 78/32/Bi	5x 500143								
		78	42	USB 78/42/Bi	5x 500147								
		50	35	USB 50/35/Bi	5x 500144								
	0e ПОЛОТНО ПО	50	65	USB 50/65/Bi	5x 500149		•	•	•				
Оптимально подходит	00 110/10/110 110	ric raziziy											
для обработки алюми- ния и цветных метал- лов. С волнообразной режущей кромкой.		50	35	MSB 50/35/Bi	5x 500140								
Пильный диск HSS сегм. (HCS). Сегментирован специально для обработки углов. Утопленный стяжной													
этопленный стяжной винт для работ запод- лицо.		-	_	SSB 100/HCS	1x 500136								
Резак специальный													
Например для снятия	\wedge												
стёкол, установленных на замазке.			_	SSB 32	1x 500137				_•	_•_			
Шпатлёвки													
Для удаления покрытий и отложений, напр. остатков клея или силикона.		-	-	SSP 56,5/1	1x 500138								
Пильные полотна по ■ древесине	I Универсальнь пильные поло			■ Пильное полотно по металлу	■ Специальные пильные изготовителей окон и у полов			• подхо	дит				